

# DUOVAC

50-letnie doświadczenie marki **Duovac** sprawiło, że stała się liderem w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań w systemach centralnego odkurzania. Priorytetem dla marki Duovac jest produkcja urządzeń, które potrafią spełnić wszystkie wymagania użytkownika. Odkurzacze centralne zostały wyposażone w nowy filtr DuoFib Velcro o dużej wydajności przez co stały się jednymi z najbardziej wydajnych i wygodnych w użytkowaniu. Wybrane jednostki centralne zostały wyposażone również w wewnętrzne kanały wyciszające dzięki, którym stały się najcichszymi na rynku

## **Dlaczego warto kupić Duovac :**

- 5 letnia gwarancja na wszystkie modele Duovac
- markowe akcesoria z najlepszym węzłem na rynku Superior z 5 letnią gwarancją
- jednostka SIGNATURE 200 dla dwóch użytkowników jednocześnie
- wygodna obsługa z filtrem DuoFib Velcro, dodatkowo możliwość stosowania worków jednorazowych o dużej pojemności, to rozwiązanie skutecznie eliminuje kontakt z kurzem i zapobiega przedostawaniu się najdrobniejszego kurzu na silnik i elewacje Twojego domu
- nowoczesne i trwałe silniki Domel i Ametek Lamb

## Duovac Sensa SEN260IEUD



Napięcie (V) 240

Moc (W) 1690

Max podciśnienie (mbar) 340

Przepływ powietrza (l/s) 59,5

Moc ssąca Air Watt 580

Rodzaj filtracji DuoFib Velcro + cyklon + worek jednorazowy 30l

Max długość instalacji 60m

Zalecana max liczba gniazd 7

Rodzaj sprzątania sucho

**Najważniejsze cechy:**

- Gwarancja 25 lat.
- Mocny i niezawodny silnik AMETEK Lamb (USA).
- Podwójny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 30l.
- Wskaźnik LED w standardzie.
- System łagodnego uruchamiania SOFT-START.
- Luksusowe wykończenie - wykonane z wysokiej jakości materiałów i metali szlachetnych w celu zapewnienia długiej żywotności.
- Duży i lekki zbiornik aluminiowy wyposażony w ergonomiczne uchwyty do jego opróżniania.
- Cicha praca bez zewnętrznego tłumika hałasu.
- W komplecie worek jednorazowy oraz gumowe elementy do podłączenia z instalacją PVC.
- Możliwość zastosowania filtra wylotu HEPA.

### Opis jednostki SENSEA

Jednostka centralna Duovac SENSEA polecana jest do domów o max powierzchni 250m<sup>2</sup> wraz z instalacją składającą się z max 7 punktów ssących. Mimo swoich kompaktowych wymiarów posiada duży, lekki i wygodny zbiornik na zanieczyszczenia oraz niezawodny silnik zapewniający optymalną siłę ssania podczas całego okresu użytkowania. Silnik został wyposażony w system łagodnego uruchamiania SOFT-START, dzięki czemu wydłuża się jego żywotność. Jednostka ta może pracować wraz z wielowarstwowym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 30l. Zastąpienie zewnętrznego tłumika hałasu wewnętrznymi kanałami wyciszającymi sprawiło, że jednostka Duovac SENSEA może zostać zamontowana blisko pomieszczeń mieszkalnych, a hałas podczas sprzątania nie będzie przeszkadzał innym domownikom. W przypadku braku możliwości wyprowadzenia wyrzutu powietrza na zewnątrz budynku, rura wylotowa może pozostać w pomieszczeniu, w którym znajduje się odkurzacz. Przy tym rozwiązaniu zaleca się zastosować dodatkowy filtr wylotu HEPA, który rozproszy powietrze wyrzucane przez jednostkę centralną oraz dodatkowo zmniejszy emitowany przez nią hałas o ok. 2dB. Jednostka Duovac SENSEA standardowo wyposażona jest w wskaźnik LED, który informuje użytkownika o aktualnym stanie jednostki.

## Duovac Star STR190IEUD



Napięcie (V) 240  
Moc (W) 1798  
Max podciśnienie (mbar) 363  
Przepływ powietrza (l/s) 62,8  
Moc ssąca Air Watt 700  
Rodzaj filtracji DuoFib Velcro + cyklon + worek jednorazowy 30l  
Max długość instalacji 80m  
Zalecana max liczba gniazd 12  
Rodzaj sprzątania sucho

### **Najważniejsze cechy:**

- Gwarancja 25 lat.
- Mocny i niezawodny silnik AMETEK Lamb (USA).
- Jednostka współpracuje z systemem HAH.
- Podwójny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 30l.
- Wskaźnik LED w standardzie.
- System łagodnego uruchamiania SOFT-START.
- Luksusowe wykończenie - wykonane z wysokiej jakości materiałów i metali szlachetnych w celu zapewnienia długiej żywotności.
- Duży i lekki zbiornik aluminiowy wyposażony w ergonomiczne uchwyty.
- Cicha praca bez zewnętrznego tłumika hałasu.
- W komplecie worek jednorazowy oraz gumowe elementy do podłączenia z instalacją PVC.
- Możliwość zastosowania filtra wylotu HEPA.

### **Opis jednostki STAR**

Jednostka centralna Duovac Star polecana jest do domów o max powierzchni 400m<sup>2</sup> wraz z instalacją składającą się z max 12 punktów ssących. Jednostka ta posiada duży zbiornik na zanieczyszczenia oraz wydajny silnik zapewniający optymalną siłę ssania podczas całego okresu użytkowania. Silnik wyposażono w system łagodnego uruchamiania SOFT-START, dzięki czemu wydłuża się jego żywotność. Jednostka ta może pracować wraz z wielowarstwowym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 30l. Zastąpienie zewnętrznego tłumika hałasu wewnętrznymi kanałami wyciszającymi sprawiło, że jednostka Duovac Star może zostać zamontowana blisko pomieszczeń mieszkalnych, a hałas podczas sprzątania nie będzie przeszkadzał innym domownikom. W przypadku braku możliwości wyprowadzenia wyrzutu powietrza na zewnątrz budynku, rura wylotowa może pozostać w pomieszczeniu, w którym znajduje się odkurzacz. Rozwiązanie to jest możliwe dzięki bardzo wydajnej podwójnej filtracji w jaką wyposażona została jednostka centralna Duovac Star. W przypadku tym zaleca się jedynie zastosowanie dodatkowego filtra wylotu HEPA, który rozproszy powietrze wyrzucane przez jednostkę centralną oraz dodatkowo zmniejszy emitowany przez nią hałas o około 2dB. Wskaźnik LED umieszczony na obudowie informuje użytkownika o aktualnym stanie jednostki.

# Duovac Asteria STR190IEUAST



Napięcie (V) 240  
Moc (W) 1798  
Max podciśnienie (mbar) 363  
Przepływ powietrza (l/s) 62,8  
Moc ssąca Air Watt 700  
Rodzaj filtracji DuoFib Velcro + cyklon + worek jednorazowy 30l  
Max długość instalacji 80m  
Zalecana max liczba gniazd 12  
Rodzaj sprzątanania sucho

Najważniejsze cechy:

- Gwarancja 25 lat.
- Mocny i niezawodny silnik AMETEK Lamb (USA) .
- Jednostka współpracuje z systemem HAH.
- Podwójny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 30l.
- Wskaźnik LED w standardzie.
- System łagodnego uruchamiania SOFT-START.
- Jednostka w całości wykonana ze szczotkowanego aluminium.
- Duży i lekki zbiornik aluminiowy wyposażony w ergonomiczne uchwyty.
- Cicha praca bez zewnętrznego tłumika hałasu.
- W komplecie worek jednorazowy oraz gumowe elementy do podłączenia z instalacją PVC.
- Możliwość zastosowania filtra wylotu HEPA.

Opis jednostki ASTERIA

Jednostka centralna Duovac Asteria polecana jest do domów o max powierzchni 400m<sup>2</sup> wraz z instalacją składającą się z max 12 punktów ssących. Jednostka ta posiada duży zbiornik na zanieczyszczenia oraz wydajny silnik zapewniający optymalną siłę ssania podczas całego okresu użytkowania. Silnik wyposażono w system łagodnego uruchamiania SOFT-START, dzięki czemu wydłuża się jego żywotność. Jednostka ta może pracować wraz z wielowarstwowym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 30l. Zastąpienie zewnętrznego tłumika hałasu wewnętrznymi kanałami wyciszającymi sprawiło, że jednostka Duovac Asteria może zostać zamontowana blisko pomieszczeń mieszkalnych, a hałas

podczas sprzątania nie będzie przeszkadzał innym domownikom. W przypadku braku możliwości wyprowadzenia wyrzutu powietrza na zewnątrz budynku, rura wylotowa może pozostać w pomieszczeniu, w którym znajduje się odkurzacz. Rozwiązanie to jest możliwe dzięki bardzo wydajnej podwójnej filtracji w jaką wyposażona została jednostka centralna Duovac Asteria. W przypadku tym zaleca się jedynie zastosowanie dodatkowego filtra wylotu HEPA, który rozproszy powietrze wyrzucane przez jednostkę centralną oraz dodatkowo zmniejszy emitowany przez nią hałas o około 2dB. Wskaźnik LED umieszczony na obudowie informuje użytkownika o aktualnym stanie jednostki.

## Duovac Signature 200 SIG200EUD



Napięcie (V) 240  
Moc (W) 3082  
Max podciśnienie (mbar) 316  
Przepływ powietrza (l/s) 101,4  
Moc ssąca Air Watt 1081  
Rodzaj filtracji DuoFib Velcro + cyklon  
Max długość instalacji 2x 55m  
Zalecana max liczba gniazd 2x 8  
Rodzaj sprzątania sucho

### **Najważniejsze cechy:**

- Gwarancja 25 lat.
- Mocne i niezawodne silniki AMETEK Lamb (USA).
- Możliwość sprzątania przez 2 osoby jednocześnie.
- Wskaźnik LED w standardzie.
- System łagodnego uruchamiania SOFT-START.
- Luksusowe wykończenie - wykonane z wysokiej jakości materiałów i metali szlachetnych w celu zapewnienia długiej żywotności.
- Duży i lekki zbiornik aluminiowy wyposażony w ergonomiczne uchwyty.
- W komplecie tłumiki oraz gumowe elementy do podłączenia z instalacją PVC.

### Opis jednostki SIGNATURE 200

Główną zaletą tego urządzenia jest możliwość jednoczesnego sprzątania przez dwóch użytkowników. W tym przypadku maksymalna powierzchnia domu wynosi 2 x 300m<sup>2</sup>, a instalacja może składać się maksymalnie z 16 punktów ssących. Urządzenie idealnie nadaje się do bardzo dużych posiadłości, biurowców, pensjonatów, czy domów bliźniaczych lub szeregowych. Jednostka ta posiada duży zbiornik na zanieczyszczenia, dzięki czemu czas jego zapelnienia to około 5-6 miesięcy. W jednostce Duovac Signature 200 zastosowano 2 potężne silniki o łącznej mocy ssącej wynoszącej 1081 Air Watt oraz przepływie powietrza 101,4 l/s. Silniki te wyposażone zostały w system łagodnego uruchamiania SOFT-START, dzięki czemu wydłuża się ich żywotność. Przy tym modelu istnieje możliwość stosowania antybakteryjnego worka ochronnego na filtr DuoFib Velcro.

## Duovac Distinction DIS200EUD



Napięcie (V) 240

Moc (W) 3250

Max podciśnienie (mbar) 523

Przepływ powietrza (l/s) 50

Moc ssąca Air Watt 1100

Rodzaj filtracji DuoFib Velcro + cyklon + worek jednorazowy 30l

Max długość instalacji 150m

Zalecana max liczba gniazd 30

Rodzaj sprzątania sucho

### Najważniejsze cechy:

-Gwarancja 25 lat.

-Odkurzacz wyposażony w 2 niezawodne silniki AMETEK Lamb (USA).

-Jednostka współpracuje z systemem HAH.

-Podwójny system filtracji wraz z opcjonalnym antyalergicznym workiem jednorazowym -30l.

-Wskaźnik LED w standardzie.

-System łagodnego uruchamiania SOFT-START.

-Luksusowe wykończenie wykonane z wysokiej jakości materiałów i metali szlachetnych w celu zapewnienia długiej żywotności.

-Duży i lekki zbiornik aluminiowy wyposażony w ergonomiczne uchwyty do jego opróżniania.

-W zestawie worek jednorazowy, tłumik, gumowe elementy do podłączenia z instalacją PVC

-Możliwość zastosowania filtra wylotu HEPA.

### **Opis jednostki DISTINCTION**

Jednostka centralna Duovac Distinction polecana jest do domów o max powierzchni 1500m<sup>2</sup> wraz z instalacją składającą się z max 30 punktów ssących. Dzięki zastosowaniu 2 silników o łącznej mocy ssącej 1100 Air Watt oraz maksymalnym podciśnieniu 523mbar jednostka ta idealnie nadaje się do sprzątania małych hoteli, pensjonatów, biurowców czy innych budynków użyteczności publicznej. Duovac Distinction posiada duży zbiornik na zanieczyszczenia o poj. 42,3l, dzięki czemu jego opróżnianie odbywa się raz na kilka miesięcy. Silniki zostały wyposażone w system łagodnego uruchamiania SOFT-START, dzięki czemu wydłuża się ich żywotność. Jednostka ta może pracować wraz z wielowarstwowym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 30l.